

# Tuotetiedote

## SIGA-Wigluv®



**Päivitetty:** 16.09.2020

**Jälleenmyyjä:** SIGA

**Käyttö- ja asennusohjeet:** katso käyttöohjeesta

**Rakenne:** diffuusioavoin PO-erityiskalvo, joustava, vettä läpäisemätön, UV-vakaa, voidaan altistaa ulkoilmalle 12 kuukauden ajaksi, tehokkaalla SIGA-liimalla

**Pakkausyksikkö:**

Wigluv 60	10 rullaa/laatikko
Wigluv 100	6 rullaa/laatikko
Wigluv 150	4 rullaa/laatikko
Wigluv 300	2 rullaa/laatikko
Wigluv 20/40	10 rullaa/laatikko



### Ominaisuudet:

		Standardit	Yksiköt	Arvot
<b>Mitat</b>	pituus/leveys	Wigluv 60	m	40 / 0,06
	pituus/leveys	Wigluv 100	m	25 / 0,10
	pituus/leveys	Wigluv 150	m	25 / 0,15
	pituus/leveys	Wigluv 300	m	25 / 0,30
	pituus/leveys	Wigluv 20/40	m	25 / 0,06
<b>Lämpötilankestävyys</b>			°C	-40 °C ... +100 °C
<b>Käyttölämpötila</b>			°C	alkaan lämpötilasta -10 °C
<b>Päästöt ilmakehään</b>				maks. 12 kk
<b>Diffuusiota vastaavan ilmakerroksen paksuus sd</b>		EN 1931	m	< 2
<b>Rankkasateen pitävyys</b>	Pmax	EN 1027 EN 12208	Pa luokka	600 9A
<b>Vanhenemiskestävyys</b>	erittäin pysyvä liimauslujuus, kuivumaton ja haurastumaton, koska ilman kautsua, hartsia tai liuottimia, mukailee luotettavasti ja kestävästi rakenteellisia liikkeitä			
<b>Sopivuus varastoitavaksi</b>	ei rajoitettu			