

ILMALÄMPÖPUMPPU, Seinämalli

H+ Design


A+++ Cooling SEER 8.5
A++ Heating SCOP 4.6



ENERGY SAVING



HEALTH



RELIABILITY



COMFORT AND CONVENIENCE



ILMALÄMPÖPUMPPU VIVAX H+ DESIGN

on 2022 uutuus ilmalämpöpumppu, jonka sisäyksikön pinta on kankainen. Magneeteilla kiinnitetty pinta on on helposti vaihdettavissa.

Kolme väriä; valkoinen, harmaa ja beige. Monipuoliset toiminnot ja energiatehokas lämmitys ja jäähdytys.

IONISAATTORI

Ionisointi poistaa ilmastista allergeeneja ja haitallisia hiukkasia, kuten pölyä, siitepölyä, bakteereita ja viruksia, mikä parantaa huoneen ilmanlaatua.

180° ILMANVIRTAUS

Suuntaussäleikkö liikkuu automaattisesti vaak- ja pystysuunnassa 180°:n alueella ja ohjaa ilmavirran ilmastoidun huoneen jokaiseen nurkkaan.

BIO HEPA -SUODATUSJÄRJESTELMÄ

Bio HEPA -suodatusjärjestelmä poistaa ilmassa olevat hiukkaset PM 0,3 asti sekä muut haitalliset aineet varmistaen raikkaan, puhtaan ja terveellisen ilman.

Ylimääräinen erittäin tiheä esisuodatin estää tehokkaasti suuret hiukkaset, kuten lemmikkieläinten karvat, pölyn ja muut hiukkaset ilmassa.

A+++ | A++

Sarja on varustettu uusimmalla energiatehokkuusteknologialla, jolla saavutetaan merkittäviä energiansäästöjä.

Energialuokka A+++ jäähdytyksessä ja A++ lämmityksellä.

WWW.VIVAX.FI

VIVAX
Made for you



| Malli | ACP-12CH35AEHI+ R32 | |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Jäähdytys | Teho (W) | 3517 (1319~4308) |
| | Energiatehokkuusluokka | A+++ |
| | Energiatehokkuus SEER | 8.5 |
| | Jäähdytyksen toiminta-alue | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| | Arvioitu jäähdytyksen kuormitus (W) | 3500 |
| | Ottoteho (W) | 900 (130~1650) |
| | Äänitaso (dB) | |

| | | |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| Lämmitys | Teho (W) | 3810 (879~4396) |
| | Energiatehokkuusluokka | A++ |
| | Energiatehokkuus SCOP | 4.6 |
| | Lämmityksen toiminta-alue | -25 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| | Arvioitu lämmityksen kuormitus (W) | 2500 |
| | Ottoteho (W) | 950 (120~1500) |

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| Sisäyksikkö | Puhallus (m ³ /h) - HI / MID / LOW | 700 / 515 / 425 |
| | Kosteuden poisto (L/h) | 1.2 |
| | Äänen paine taso (dB(A)) - HI / MID / LOW | 40 / 32.5 / 21.5 |
| | Äänitaso (dB) | ≤ 53 |
| | Pakkauksen mitat (mm) | 1005 x 385 x 295 |
| | Mitat (mm) | 920 x 321 x 211 |
| | Paino / Nettopaino (kg) | 14.16 / 11.3 |

| | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Ulkoyksikkö | Äänen paine taso (dB(A)) | ≤ 53.5 |
| | Äänitaso (dB) | ≤ 62 |
| | Kylmäaine | R32 |
| | Kannakeväli (mm) | 452 |
| | Pakkauksen mitat (mm) | 887 x 337 x 610 |
| | Mitat (mm) | 765 x 303 x 555 |
| | Paino / Nettopaino (kg) | 28.8 / 26.4 |

| | | |
|------------------|-----------------------|------|
| Liitännät | Nesteputki | 1/4" |
| | Kaasuputki | 3/8" |
| | Maksimipituus (m) | 25 |
| | Max. korkeusero (m) | 10 |
| | Standardipituus (m) | 5 |
| | Kylmäainelisäys (g/m) | 12 |

| | | |
|--------------|--|---------|
| Virta | Välikaapeli (mm ²) | 5 x 1.5 |
| | Syöttöjohto IU/OU 220-240V/1/50Hz (mm ²) | 3 x 1.5 |

