

ILMALÄMPÖPUMPPU, Lattiamalli

CT AERI


A++ Jäähdytys SEER 7.3
A+ Lämmitys SCOP 4.0



ENERGY SAVING



HEALTH



RELIABILITY



COMFORT AND CONVENIENCE



ILMALÄMPÖPUMPPU VIVAX CT-AERI, LATTIAMALLI

on lattialle asennettava ilmalämpöpumppu tehokkaaseen lämmitykseen ja jäähdytykseen, joka kotiin, konttoriin ja mökille. Lattiamalli on oivallinen lämmityskäytössä, se kiinnitetään seinälle lattian rajaan kuiten lämpöpatteritkin. Ihanteellinen ratkaisu paikkaan, jonne tavallisinta seinämällin ilmalämpöpumppua ei voida tai haluta asentaa.

8°C YLLÄPITOLÄMMITYS JA TALVIVARUSTELU takaavat mukavan käytön kaikkina vuodenaikoina.

ÄLYKÄS ILMAN OHJAUS

Ilmaa puhalletaan sekä lattianrajaan että ylöspäin. Laite ohjaa viileän ilmavirran ylöspäin, ja lämpimän alaspäin, jolloin lämpötila on juuri oikea kaikkialla huoneessa.

MULTI SPLIT

Sisäyksikkö soveltuu myös useamman sisäyksikön asennuksiin, eli tarvittaessa voidaan yhdistää yksi ulkoyksikkö ja useampi sisäyksikkö, esimerkiksi alakerta ja yläkerta omilla sisäyksiköillään ja vain yksi ulkoyksikkö.

A++ | A+

Varustettu uusimmalla energiatehokkuusteknologialla, jolla saavutetaan merkittäviä energiansäästöjä.

Energialuokka A++ jäähdytyksellä ja A+ lämmityksellä.

WWW.VIVAX.FI

VIVAX
Made for you

Malli	ACP-12CT35AERI+ R32	ACP-18CT50AERI+ R32	
Jäähdytys	Teho (W)	3520 (770~4100)	5000 (2640~5300)
	Energiatehokkuusluokka	A++	A++
	Energiatehokkuus SEER	7.3	6.5
	Jäähdytyksen toiminta-alue	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Arvioitu jäähdytyksen kuormitus (W)	3500	5000
	Ottoteho (W)	1020 (174~1333)	1600 (2200~5420)
Äänitaso (dB)			

Lämmitys	Teho (W)	3810 (460~4390)	4980 (2200~5420)
	Energiatehokkuusluokka	A+	A+
	Energiatehokkuus SCOP	4.0	4.0
	Lämmityksen toiminta-alue	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Arvioitu lämmityksen kuormitus (W)	2600	4000
	Ottoteho (W)	1090 (149~1418)	1548 (606~1816)

Sisäyksikkö	Puhallus (m ³ /h) - HI / MID / LOW	620 / 520 / 420	670 / 620 / 510
	Kosteuden poisto (L/h)	1.2	1.8
	Äänen paine taso (dB(A)) - HI / MID / LOW	41.5 / 38 / 33.5	45 / 39 / 36
	Äänitaso (dB)	≤ 58	≤ 60
	Pakkauksen mitat (mm)	903x731x295	903x731x295
	Mitat (mm)	793x621x200	793x621x200
	Paino / Nettopaino (kg)	19 / 15.5	19 / 15.5

Ulkoyksikkö	Äänen paine taso (dB(A))	≤ 55,5	≤ 55
	Äänitaso (dB)	≤ 62	≤ 64
	Kylmäaine	R32	R32
	Kannakeväli (mm)	452	511
	Pakkauksen mitat (mm)	887 x 337 x 610	915x370x615
	Mitat (mm)	765 x 303 x 555	805x330x554
	Paino / Nettopaino (kg)	29 / 26.6	35.2 / 32.5

Liitännät	Nesteputki	1/4"	1/4"
	Kaasuputki	3/8"	3/8"
	Maksimipituus (m)	25	30
	Max. korkeusero (m)	10	20
	Standardipituus (m)	5	5
	Kylmäainelisäys (g/m)	12	12

Virta	Välikaapeli (mm ²)	4 x 2.5	4 x 2.5
	Syöttöjohto IU/OU 220-240V/1/50Hz (mm ²)	3 x 1.0	3 x 1.0

