



KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Miellyttävään WC-käyttöön
- Takapuolen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

OMINAISUUDET

- Veden lämmitys lämminvesisäiliöllä
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Suihkuvarsi Geberit Home -sovelluksella asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkuuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu TurboFlush-huuhtelutekniikalla
- WC-istuin
- Käyttäjä-ilmaisin
- WC-kansi ja -istuinrenkas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- Toiminnot voidaan käynnistää kauko-ohjaimella
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa

- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

TEKNISET TIEDOT

| | |
|---------------------------------|------------|
| IP-luokitus | IPX4 |
| Nimellisjännite | 230 V AC |
| Verkkotaajuus | 50 Hz |
| Tehonotto valmiustilassa maks. | 0.5 W |
| Käyttöpaine | 0.5–10 bar |
| Käyttölämpötila | 5–40 °C |
| Veden lämpötila-alue | 34–40 °C |
| Vähimmäisvirtauspaine | 0.5 bar |
| Mitoitusvirtaama | 0.02 l/s |
| Suihkun kesto | 20 s |
| WC-istuinkannen kuormitus maks. | 150 kg |
| Hajunpoistotoiminto | Ei |
| SoftOpening | Kyllä |

| | |
|--------------------------------|----|
| WC-istuimen lämmityksen kanssa | Ei |
| Mukavuusvalon kanssa | Ei |
| Kuivaustoiminnon kanssa | Ei |

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

TILATTAVA ERIKSEEN

- Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla

TARVIKKEET

- Seinäkannake, pieni, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen)

TIEDOT

- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

| <i>Tuotenro</i> | <i>LVI nro.</i> | <i>Väri / pinta</i> | <i>B</i> <i>cm</i> | <i>H</i> <i>cm</i> | <i>T</i> <i>cm</i> | <i>Suojaluokka</i> | <i>Tehonotto</i> <i>W</i> |
|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| 146.350.01.1 | 5671281 | WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen | 37.5 | 40.5 | 56.5 | I | 850 |